

הוראות שימוש במוצרים שלנו

יש להקפיד להישמע להוראות שימוש אלו על מנת להבטיח משטח חזק ועמיד לשנים הבאות.

אי הקפדה על הוראות אלו עלולה להביא לנזק למשטח.

- ❖ זמן הייבוש לתנועה קלה (הולכי רגל) 24-48 שעות. זמן הייבוש מושפע בין היתר מתנאי השטח ומסוג הסילר (חומר האיטום) שנבחר יחד עם הלקוח להגנה על המשטח. על כן יש להיוועץ עם מומחה מטעמנו בטרם העלייה על המשטח בסיום העבודה. עד לייבוש יש להימנע מהליכה או רטיבות על המשטח.
- ❖ זמן הייבוש לתנועה כבדה (הצבת עצמים כבדים ותנועת כלי רכב) 14 ימים. בתנאים מסוימים של תקופות קרות או גשומות זמן הייבוש עלול להתארך ל-28 יום. יש להיוועץ עמנו במידה ויש סימן שאלה.
- ❖ אין לגרור ו/או להשליך מגובה חפצים כבדים ו/או חדים על גבי המשטח. הדבר עלול לגרום לנזק למשטח.
- ❖ לא מומלץ להשאיר על המשטח לאורך זמן שטיחים רטובים או עציצים אשר נוזלים מהם מים מעורבבים עם אדמה. הדבר עלול לגרום עם הזמן להיווצרות כתמים אשר יהיה קשה מאוד להעלים.
- ❖ מומלץ לנקות את המשטח לעיתים קרובות באמצעות סבונים טבעיים או אפילו סבון כלים פשוט ומים ושפשוף עם מטאטא או שטיפה באמצעות מכונת שטיפה ביתית. זאת על מנת שלא יצטבר לכלוך קשה על המשטח. במקרה של שימוש באקונומיקה/חומצה מרוכזת לניקיון המשטח, יש לעשות זאת ראשית במקום שאינו בולט לעין בשולי המשטח ולחכות ולוודא שלא נגרם נזק למשטח או לגוון שלו. הדבר קריטי בעיקר לאחר תקופה מסוימת אשר במהלכה עלולה להיווצר שחיקה של שכבת ההגנה ויש צורך לחדשה בטרם השימוש בחומצות או חומרי ניקיון חזקים. בכל מקרה, מומלץ לבצע דילול משמעותי של החומר בטרם השימוש בו על המשטח.
- ❖ במידה ונוצרו סדקים פתוחים כתוצאה מתזוזה של הקרקע או התשתית, אין לשטוף את המשטח בכמות גדולה של מים בטרם יתבצע איטום של הסדקים. זאת על מנת למנוע חלחול של המים לשכבות הפנימיות של החומר אשר אינן מוגנות על ידי חומר האיטום. מומלץ להיוועץ עם מומחה מטעמנו בנוגע לדרך האיטום הנכונה או ביצוע האיטום על ידיו.

- ❖ במידה ובהתאם לשימוש במשטח או חשיפתו הממושכת לשמש הגיע העת לחדש את שכבת ההגנה על המשטח, מומלץ להיוועץ עם מומחה מטעמנו לצורך המלצה על המוצר המתאים או ביצוע החידוש על ידינו.
- ❖ יש לקחת בחשבון שהמלחות אבקתיות עדינות לבנות אשר עולות אל פני הקרקע הן תופעה ידועה במשטחי בטון בעיקר בחודשי החורף הקרים.

דגשים מיוחדים בנוגע לרצפות מיקרוטופינג:

- ❖ עם סיום העבודה ובשבועיים הראשונים אין להניח חפצים/רהיטים כבדים על המשטח אלא אם הם מונחים על דיקט קשיח/קרטון עבה אשר יחלק את המשקל של החפץ הכבד על פני שטח רחב יותר ככה שלא ייווצר לחץ נקודתי כתוצאה מהמשקל הכבד אשר עלול לגרום לפגיעה במשטח בצורת שקע. גם למיקרוטופינג וגם לשכבת ההגנה לוקח מספר ימים עד שבועות להגיע לחוזק ולתפקוד המלא שלהם.
- ❖ מומלץ להסיר בהקדם כל לכלוך גס וקשיח כגון אבנים קטנות או כל חפץ אחר אשר עלול לשרוט או לשפשף את המשטח.
- ❖ באופן כללי מומלץ שלא לגרור רהיטים על גבי רצפת המיקרוטופינג בדגש על השבוע הראשון. יש להרים את הרהיט או החפץ הכבד ולהניחו בעדינות במקומו. מומלץ להתקין על רגליות כל הרהיטים מגני סיליקון או חומר רך אחר אשר יצמצם את האפשרות לשריטות למשטח.
- ❖ תחזוקה של מיקרוטופינג דומה מאוד לתחזוקה של רצפת פרקט או רצפת דמוי פרקט. כדי לשמור על מראה אסתטי של הרצפה / הקיר לאורך שנים יש לדאוג להסרה של שמנים, כימיקלים וגורמים מזהמים אחרים בסמיכות מקסימלית לרגע שפיכתם. יש לנקות את הציפוי באופן תדיר באמצעות שאיבת אבק וסמרטוט לח. יש להימנע מניקיון בהצפה של מים. יש להשתמש בסבונים ניטראליים שאינם מכילים בסיסים או חומצות. אין לבצע ניקוי אברזיבי של הציפוי (ליטוש או שיוף).
- ❖ במהלך השבועיים הראשונים לאחר סיום העבודה, מומלץ לא לכסות את המשטח (קיר או רצפה). לדוגמה, להימנע מתליית תמונות או הנחת שטיח.

טופ דקור
ע.מ. 052327632