

הוראות שימוש במוצרים שלנו

יש להקפיד להישמע להוראות שימוש אלו על מנת להבטיח משטח חזק ועמיד לשנים הבאות.

אי הקפדה על הוראות אלו עלולה להביא לנזק למשטח.

- ❖ זמן הייבוש לתנועה קלה (הולכי רגל) 12-24 שעות. זמן הייבוש מושפע בין היתר מתנאי השטח ומסוג הסילר (חומר האיטום) שנבחר יחד עם הלקוח להגנה על המשטח. על כן יש להיוועץ עם מומחה מטעמנו בטרם העלייה על המשטח בסיום העבודה.
- ❖ זמן הייבוש לתנועה כבדה (הצבת עצמים כבדים ותנועת כלי רכב) 28 ימים.
- ❖ אין לגרור ו/או להשליך מגובה חפצים כבדים ו/או חדים על גבי המשטח. הדבר עלול לגרום לנזק למשטח.
- ❖ במקרה של שימוש באקונומיקה/חומצה מרוכזת לניקיון המשטח, יש לעשות זאת ראשית במקום שאינו בולט לעין בשולי המשטח ולחכות ולוודא שלא נגרם נזק למשטח או לגוון שלו. הדבר קריטי בעיקר לאחר תקופה מסוימת אשר במהלכה עלולה להיווצר שחיקה של שכבת ההגנה ויש צורך לחדשה בטרם השימוש בחומצות או חומרי ניקיון חזקים. בכל מקרה, מומלץ לבצע דילול של החומר בטרם השימוש בו על המשטח.
- ❖ במידה ונוצרו סדקים פתוחים כתוצאה מתזוזה של הקרקע או התשתית, אין לשטוף את המשטח בכמות גדולה של מים בטרם יתבצע איטום של הסדקים. זאת על מנת למנוע חלחול של המים לשכבות הפנימיות של החומר אשר אינן מוגנות על ידי חומר האיטום. מומלץ להיוועץ עם מומחה מטעמנו בנוגע לדרך האיטום הנכונה או ביצוע האיטום על ידינו.
- ❖ במידה ובהתאם לשימוש במשטח או חשיפתו הממושכת לשמש הגיע העת לחדש את שכבת ההגנה על המשטח, מומלץ להיוועץ עם מומחה מטעמנו לצורך המלצה על המוצר המתאים או ביצוע החידוש על ידינו.